목차

RHCS 구성시 고려사항 3
지원되는 클러스터 노드 수 3
하드웨어 설정 3

Last update: 2015/06/18 15:49	일반적인 고려사항	https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/%EC%9D%BC%EB%B0%98%EC%A0%81%EC%9D%B8_%EA%B3%A0%EB%A0%A4%EC%82%AC%ED%95%AD?rev=1427979349

RHCS 구성시 고려사항

지원되는 클러스터 노드 수

고가용성 추가 기능에서 지원되는 서버의 최대 개수는 **16개** 입니다.

하드웨어 설정

클러스터 노드 — 최소RAM 1GB로 Red Hat Enterprise Linux 소프트웨어를 실행할 수 있는 컴퓨터
공공 네트워크의 이더넷 스위치 또는 허브 — 이는 클라이언트가 클러스터에 액세스하는 데 필요합니다.
개인 네트워크의 이더넷 스위치 또는 허브 — 이는 네크워트 전원 스위치 또는 파이버 채널 스위치와 같은 클러스터 하드웨어 및 클러스터 노드간의 통신에 필요합니다.
네트워크 전원 스위치 — 엔터프라이즈급 클러스터에서 펜싱(fencing)을 실행하기 위해 네트워크 전원 스위치를 권장합니다.
파이버 채널 스위치 — 파이버 채널 스위치는 파이버 채널 스토리지로의 액세스를 제공합니다. 기타 옵션은 iSCSI와 같은 스토리지 인터페이스의 유형에 따라 스토리지에 대해 사용할 수 있습니다. 파이버 채널 스위치는 펜싱 (fencing)을 실행하기 위해 설정할 수 있습니다.
스토리지 — 일부 유형의 스토리지가 클러스터에 필요합니다. 필요한 유형은 클러스터 용도에 따라 다릅니다.

From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/%EC%9D%BC%EB%B0%98%EC%A0%81%EC%9D%B8_%EA%B3%A0%EB%A0%A4%EC%82%AC%ED%95%AD?rev=1427979349

Last update: **2015/06/18 15:49**