목차

JGroups UDP Multicast Test 3
데이터 수신 확인 설정 3
데이터 발송 설정 3

JGroups UDP Multicast Test

데이터 수신 확인 설정

받는쪽 서버에서 JBoss 가 설치된 디렉토리에서 아래와같이 명령어를 입력하여 데이터 수신을 대기한다.

```
[root@host1:/jboss]# java -cp
./modules/system/layers/base/org/jgroups/main/jgroups-3.6.8.Final-
redhat-2.jar org.jgroups.tests.McastReceiverTest -mcast_addr 230.0.30.11 -
port 7600
Socket=0.0.0.0/0.0.0.0:7600, bind interface=/0:0:0:0:0:0:0:0%ipmp0
Socket=0.0.0.0/0.0.0.0:7600, bind interface=/172.18.77.21
Socket=0.0.0.0/0.0.0.0:7600, bind interface=/0:0:0:0:0:0:0:1%lo0
Socket=0.0.0.0/0.0.0.0:7600, bind interface=/127.0.0.1
```

데이터 발송 설정

보내는쪽 서버에서 JBoss가 설치된 디렉토리에서 아래와같이 명령어를 입력하야 데이터 발송 상태로 셋팅한다.

```
[root@host2:/jboss]# java -cp
./modules/system/layers/base/org/jgroups/main/jgroups-3.6.8.Final-
redhat-2.jar org.jgroups.tests.McastSenderTest -mcast_addr 230.0.30.11 -port
7600
Socket #1=0.0.0.0/0.0.0.0:7600, ttl=32, bind
interface=/0:0:0:0:0:0:0:0%ipmp0
Socket #2=0.0.0.0/0.0.0.0:7600, ttl=32, bind interface=/172.18.77.22
Socket #3=0.0.0.0/0.0.0.0:7600, ttl=32, bind interface=/0:0:0:0:0:0:0:1%lo0
Socket #4=0.0.0.0/0.0.0.0:7600, ttl=32, bind interface=/127.0.0.1
> 이후에 아무거나 입력하면 수신쪽 화면에서 데이터가 출력되는것을 확인 할 수 있다.
```

From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/%ED%81%B4%EB%9F%AC%EC%8A%A4%ED%84%B0%EB%A7%81%EC%9D%84_%EC%9C%84%ED%95%9C_jgroups_udp_multicast_test_%EB%B0%A9%EB%B2%95?rev=1464070236

Last update: **2016/05/24 06:10**