Spring Framework
Content-Disposition   HttpHeaders
                  .   ContentDisposition
                                    .   RFC 5987   ,
                                        .

      HttpHeaders   Content-Disposition
        :

```java
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.util.List;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.http.ContentDisposition;
import org.springframework.http.HttpHeaders;
import org.springframework.http.MediaType;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.util.FileCopyUtils;

import jakarta.servlet.ServletOutputStream;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;

...


        String filePath = file.getFilePath();        //
        String fileName = file.getFileName();         //

    //
        // - ContentType              : application/octet-stream
        // - Content-Disposition     : attachment, filename="      .      "

    //
        // Content-Disposition
        ContentDisposition contentDisposition =
ContentDisposition.builder("attachment")
            .filename(fileName, StandardCharsets.UTF_8)
            .build();

        // HttpHeaders
        HttpHeaders headers = new HttpHeaders();
        headers.setContentDisposition(contentDisposition);
        headers.setContentType(MediaType.APPLICATION_OCTET_STREAM);

    //
        response.setHeader(HttpHeaders.CONTENT_DISPOSITION,
```

```
headers.getContentDisposition().toString());
        response.setContentType(MediaType.APPLICATION_OCTET_STREAM_VALUE);
```

        ContentDisposition.builder("attachment")
attachment   Content-Disposition   . .filename(fileName,
StandardCharsets.UTF_8)   UTF-8
        .

            ,   Spring
                        .   ,
        ,   .