

목차

패키지 다운로드 및 레포지토리 구성

패키지 설치시 의존성 패키지 다운로드

패키지 캐시 유지 방법

참조링크

3

3

3

3

패키지 다운로드 및 레포지토리 구성

패키지 설치시 의존성 패키지 다운로드

설치를 하지 않고 `--download-only` 옵션을 이용해 패키지 파일을 다운로드만 할 수 있다.

```
sudo apt update
sudo apt install --download-only nginx
```

패키지 캐시 유지 방법

또 다른 방법은 패키지를 설치 할때 내려받은 패키지 파일을 유지하는 방법이다.

`apt`, `apt-get` 등의 방법으로 패키지 설치시 내려받아 설치한 패키지 파일을 유지하는 방법은 아래와 같다.

```
sudo nano /etc/apt/apt.conf.d/01-keep-debs.conf
```

`apt` 이용시에는 `Binary::apt::APT::Keep-Downloaded-Packages "true"`; 옵션을 사용하고 `apt-get` 이용시에서 `APT::Get::Clean-Installed "false"`; 를 사용한다.

```
Binary::apt::APT::Keep-Downloaded-Packages "true";
APT::Get::Clean-Installed "false";
```

이렇게 설정한 후 `apt`, `apt-get`을 이용해 작업을 하게 되면 `/var/cache/apt/archives/` 경로에 패키지가 다운로드 되고 유지된다.

이후 받은 패키지 파일을 이용하여 로컬 레포지토리를 생성하려면 [Debian local repository 구성](#) 을 참고하면 된다.

참조링크

- [Debian local repository 구성](#)

From:
<https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/%ED%8C%A8%ED%82%A4%EC%A7%80_%EB%8B%A4%EC%9A%B4%EB%A1%9C%EB%93%9C_%EB%B0%8F_%EB%A0%8B%ED%8F%AC%EC%A7%80%ED%86%A0%EB%A6%AC_%EA%B5%AC%EC%84%B1rev=1748923951

Last update: 2025/06/03 04:12

