목차

RHCS 하드웨어 요구사항 3
최소 하드웨어 요구사항 3

Last update: 2015/06/18 15:49	하드웨어 요구사항	https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/%ED%95%98%EB%93%9C%EC%9B%A8%EC%96%B4_%EC%9A%94%EA%B5%AC%EC%82%AC%ED%95%AD

RHCS 하드웨어 요구사항

Red Hat 고가용성 추가 기능 소프트웨어를 구성하기 전에 적절한 하드웨어를 사용하고 있는지 확인합니다.

- 지원되는 차단장치
- 저장 장치
- 파이버 채널 스위치 (Fibre Channel, FC)

하드웨어 호환성 정보는 아래 참조 사이트의 하드웨어 설정 지침 부분을 참조 하십시오.
참조 사이트 https://access.redhat.com/articles/28603

최소 하드웨어 요구사항

최소 하드웨어 구성은 다음과 같이 클러스터 작업에 필요한 전용 하드웨어 구성요소를 포함합니다.

- 클러스터 서비스를 실행할 두 개 이상의 서버
- 차단장치(Fence Device)
- 클러스터 노드와 리소스를 연결하는 네트워크 스위치
- 하트비트 핑 과 클라이언트 네트워크 엑세스를 위한 이더넷 연결

From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/%ED%95%98%EB%93%9C%EC%9B%A8%EC%96%B4_%EC%9A%94%EA%B5%AC%EC%82%AC%ED%95%AD

Last update: **2015/06/18 15:49**