# 목차

**DBMS에 따른 MyBatis LIKE SQL Query** ..... 3
***ORACLE*** ..... 3
***MS-SQL*** ..... 3
***MY-SQL*** ..... 3
***SQLite*** ..... 3
*참조링크* ..... 3

# DBMS에 따른 MyBatis LIKE SQL Query

## ORACLE

```
WHERE column LIKE '%'||#{param}||'%'
```

## MS-SQL

```
WHERE column LIKE '%'+#{param}+'%'
```

## MY-SQL

```
WHERE column LIKE CONCAT('%',#{param},'%')
```

## SQLite

```
WHERE column LIKE '%'||#{keyword:VARCHAR}||'%'
```

위와 같이 DBMS 별로 column에 param의 값이 포함되어 있는 데이터를 조회할 수 있음

추가로 #{} 대신 ${}을 사용해 SQL에서 쓰던 문법대로 사용하는 것도 가능함.

```
SELECT * FROM table WHERE column LIKE '%${parameter}%'
```

## 참조링크

- https://developing-move.tistory.com/5

From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
**https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/dbms%EC%97%90_%EB%94%B0%EB%A5%B8_mybatis_like_sql_query**

Last update: **2024/01/10 14:13**