

pam_cracklib 3
..... 3

pam_cracklib

- debug

syslog (3) (

- authtok_type=XXX

“ UNIX : “ “UNIX : “

- retry=N

N 가 . 1 .

- difok=N

5 .

- minlen=N

가 . (credit + 1). 6

- dcredit=N

가 .

(N >= 0) 가 가 가 N
minlen . 1 (N < 0) 가 N

- ucredit=N

(N >= 0) 가 가 가 N
minlen . 1 (N < 0) 가 N

- lcredit=N

(N >= 0) 가 가 가 N
minlen . 1 (N < 0) 가 N

- ocredit=N

(N >= 0) 가 가 가 N
minlen . 1 (N < 0) 가 N

- minclass=N

0. 4 . (, , ,)

- maxrepeat=N

가 N . 0 . 가

- maxsequence=N

N . '12345' 'fedcb'가 0 . 가 가

- maxclassrepeat=N

가 N . 0 .

- reject_username

. (steven nevets)

- gecoscheck

GECOS ()가 3 가

- enforce_for_root

가 root

- use_authtok

This argument is used to force the module to not prompt the user for a new password but use the one provided by the previously stacked password module.

- dictpath=/path/to/dict

From: <https://atl.kr/dokuwiki/> - AllThatLinux!

Permanent link: https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/pam_cracklib

Last update: 2017/05/23 02:05

