목차

— *이강우 2016/01/21 10:41*

참조 : https://access.redhat.com/solutions/790653

버전 3.3 이후부터 지원함

1. 데이터센터 - 네트워크 QoS 선택
2. 새로 만들기 클릭 후 제한하고자 하는 값을 입력 (Mbps단위)
3. 네트워크 - vNIC 프로파일 선택 후 QoS를 적용하고자 하는 인터페이스 변경을 누른후 QoS선택 - 적용
4. 해당 네트워크QoS 프로파일을 적용하고자 하는 VM에 인터페이스 추가
5. 모든 작업은 VM가동중에도 적용 가능

평균 : 들어오는 트래픽의 평균 속도 최대 : 버스트 전송 가능한 최대 속도 버스트 : 최대 속도로 전송 가능한 크기

예) 평균 10, 최대 100, 버스트 50 이라고 설정한 경우 300용량을 전송하게 되면 최초 50동안은 최대 속도인 100으로 전송되다가 50을 초과하는 순간부터는 평균속도인 10의 속도로 전송을 제한합니다.

From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/rhev_-_network_qos_%EC%84%A4%EC%A0%95

Last update: **2016/01/26 02:09**