목차

RHEV 2.2 Manager 설치 과정 3

RHEV 2.2 Manager 설치 과정

1. Windows 설치 2. Windows 컴퓨터 이름 변경(rhevm) 3. IIS 설치 4. AD 설치 - dcpromo 5. RHEV 관리자 계정 생성 - AD에서 Administrator 복사해서 생성 6. RHEV-M 설치 7. 설치완료후 브라우저에서 Trust not Granted 오류 출력시 아래 명령 실행

```
%systemroot%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\CasPol -q -machine -addgroup
All_Code -url http://localhost/* FullTrust -n XBAPSecurity -polchgprompt off
```

8. 신규 설치한 시스템의 RHEV 관련 서비스 종료 9. 신규 설치한 시스템의 rhevm DB 백업(없어도 상관없음) 10. 복구할 대상 DB의 rhevm데이터를 신규 시스템으로 복원 11. C:\Program Files (x86)\RedHat\RHEVManager\Service\FiedlsInVDCConfig.xml 파일을 열어 아래내용 확인

```
SQLQuery1.sql 파일내의 쿼리문 참고하여 필요한 부분을 업데이트 처리하고
DB에서 dbo.permissions 의 SuperUser id ad_element_id를 새로운 계정 id 로 변경해줘야 함
```

From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/rhev_2.2_%EC%84%A4%EC%B9%98_%EA%B3%BC%EC%A0%95?rev=1461485847

Last update: **2016/04/24 08:17**