목차

Routing 및 Forwarding 3
인터페이스간 라우팅 설정 3

Routing 및 Forwarding

인터페이스간 라우팅 설정

두개의 인터페이스간에 서로 라우팅을 설정하는 방법은 아래와 같다.

- iptables 를 이용하는 방법

```
iptables -I FORWARD 1 -i kbenp0s31f6 -o virbr51 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD 1 -i virbr51 -o kbenp0s31f6 -j ACCEPT

# NAT를 추가할경우
iptables -t nat -I POSTROUTING 1 -o kbenp0s31f6 -j MASQUERADE
```

- firewalld 를 이용하는 방법

```
firewall-cmd --direct --add-passthrough ipv4 -I FORWARD 1 -i kbenp0s31f6 -o
virbr51 -j ACCEPT
firewall-cmd --direct --add-passthrough ipv4 -I FORWARD 1 -i virbr51 -o
kbenp0s31f6 -j ACCEPT

# NAT를 추가할경우
firewall-cmd --direct --add-passthrough ipv4 -t nat -I POSTROUTING 1 -o
kbenp0s31f6 -j MASQUERADE
```

From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/routing_%EB%B0%8F_forwarding

Last update: **2021/05/04 05:18**