목차

Systemd journal log 저장 3
참조링크 3

Systemd journal log 저장

RHEL8이상에서 기본적으로 systemd jorunal log(dmesg)는 저장되지 않는다. 메모리상에만 존재하고 리부팅하면 기존 로그는 사라지게 된다.

이것을 로그파일로 남도록 설정하기 위해서는 아래처럼 설정하도록 한다.

`/etc/systemd/journald.conf` 파일을 열어

```
#  This file is part of systemd.
#
#  systemd is free software; you can redistribute it and/or modify it
#  under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by
#  the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or
#  (at your option) any later version.
#
# Entries in this file show the compile time defaults.
# You can change settings by editing this file.
# Defaults can be restored by simply deleting this file.
#
# See journald.conf(5) for details.

[Journal]
Storage=persistent
#Storage=auto
#Compress=yes
#Seal=yes
#SplitMode=uid
#SyncIntervalSec=5m
#RateLimitIntervalSec=30s
```

위와 같이 `Storage=persistent`를 추가하여 준다.

```
$ systemctl restart systemd-journald
```

이후 `systemd-journald` 데몬을 재기동 하여주게되면 `/var/log/journal` 밑에 로그가 저장된다.

참조링크

- https://access.redhat.com/solutions/696893
- https://serverfault.com/questions/809093/how-do-view-older-journalctl-logs-after-a-rotation-maybe

From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/systemd_journal_log_%EC%A0%80%EC%9E%A5

Last update: **2023/03/21 01:21**