Zabbix install on Debian 11

```
root@mon:~# apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php

root@mon:~# a2enconf zabbix-frontend-php
Enabling conf zabbix-frontend-php.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
root@mon:~# systemctl restart apache2
```

http://server/zabbix/ URL   .

date.timezone

                                    2   .   apache   .

php.ini   date.timezone   .

```
root@mon:~# vim /etc/php/7.4/apache2/php.ini

[Date]
; Defines the default timezone used by the date functions
; http://php.net/date.timezone
date.timezone = Asia/Seoul
```

            zabbix   php_value   .

/etc/apache2/conf-available/zabbix-frontend-php.conf   php_value
date.timezone Asia/Seoul   .

```
    <IfModule mod_php5.c>
        php_value max_execution_time 300
        php_value memory_limit 128M
        php_value post_max_size 16M
        php_value upload_max_filesize 2M
        php_value max_input_time 300
        php_value always_populate_raw_post_data -1
        # php_value date.timezone Asia/Seoul      # <-                              .
    </IfModule>

    <IfModule mod_php7.c>
        php_value max_execution_time 300
        php_value memory_limit 128M
        php_value post_max_size 16M
```

```
        php_value upload_max_filesize 2M
        php_value max_input_time 300
        # php_value date.timezone Asia/Seoul        # <-                                    .
    </IfModule>
```

From:
https://atl.kr/dokuwiki/ - **AllThatLinux!**

Permanent link:
https://atl.kr/dokuwiki/doku.php/zabbix_install_on_debian_11?rev=1631934943

Last update: **2021/09/18 03:15**